

管理機

註釋

管理機是一款內建七英吋觸摸螢幕和一個2M像素的相機的裝上型多媒體話機，提供了卓越的用戶體驗。



管理機/座機(VP7)

管理機優勢與特點

管理機是一款基於開放式作業系統的多媒體終端機，內建七英吋觸摸螢幕和一個2M像素的相機。它支援自動調變的H.264 / H.263編解碼器。七英吋觸摸屏提供卓越的用戶體驗，如高質量可視電話，流暢的網路使用於各種應用程序和訊息，適合做為管理機或家戶型桌上型對講機。

外觀

- 7英寸電容式觸摸屏TFT LCD，1024×600像素（16:9），座機有腳架
- 2M pixels CMOS相機，自由旋轉
- 28個按鍵，LED燈：1個電源燈，1個網絡燈和1個訊息燈
- 2個RJ45網路接口，1個USB 2.0接口，1個RJ9話筒接口，1個3.5mm耳機插孔，1個HDMI影像輸出接口
- 產品尺寸/重量：240 × 192 × 106mm/約1.05公斤

規格

- 網路介面：2 x 10/100 Mbps，支援IEEE802.11af和IEEE802.az
- 電源及功耗：輸入AC 100~240V，輸出DC 12V / 1A，約14.4W
- SIP功能：支援SIP v2 (RFC3261)，6組SIP帳號
- 音訊功能：全雙工免持
 - 編解碼器：G.722，PCMA, PCMU, G.723, G.729, OPUS, ILBC, AMR-NB and AMR-WB
 - 語音質量：7 kHz，內建迴聲消除，語音活動檢測，舒適柔聲器
- 視訊功能：頻帶自動調變
 - 編解碼器：H.263 and H.264
 - 方案：QCIF, CIF, VGA, 4CIF and 720P
 - 圖像格式：JPEG，GIF，PNG和BMP
 - 其他功能：子母畫面，全螢幕和本地視訊開/關控制
- 網路功能：
 - UDP / TCP / IP，RTP / RTCP，ARP / RARP，HTTP / HTTPS
 - 靜態NAT配置，SIP Keep Alive
 - IP分配：靜態IP，DHCP或PPPoE
 - NTP自動時間設置
 - 網絡數據包捕獲
 - TFTP / FTP / HTTP / HTTPS客戶端API
 - QoS：第2層（802.1Q，802.1p）和第3層（ToS，DiffServ）
 - 基於MD5和MD5-sess的認證方式
- 電話功能：呼叫等待，呼叫轉接，呼叫保持，靜音，重撥，快速撥號，直接IP呼叫，四方通話，音量可調，鈴聲可選
- 可設定電話簿與聯絡人圖片，常用及黑名單，通話記錄可達600個
- 支援第三方應用的應用程式安裝
- 工作溫度/濕度：32~104°F（0~40°C）/10%~90%（不結露）

以上規格可能會在未來更新。所有硬體/軟體/物理特徵以最終出貨的產品為準。